



Uma marca TOTAL

ELFMATIC CVT



Fluido sintético de alto desempenho para Transmissões Variáveis Contínuas de veículos leves

APLICAÇÕES

- ELFMATIC CVT é recomendado para Transmissões Contínuas Variáveis (CVT) Renault.
- ELFMATIC CVT é recomendado para caixas CVT JATCO
- Este óleo é compatível ao NISSAN NS-2.
- **Não use outro Fluido CVT para aplicações Renault.**
- **Não use esse óleo para as caixas NISSAN CVT NS-1**

HOMOLOGAÇÕES

Homologações fabricantes

Aprovado para caixas RENAULT CVT FK / CK / DK

Aprovado para caixas NISSAN CVT NS-2

DESEMPENHO E VANTAGENS CLIENTES

- **Extrema estabilidade térmica** e a oxidação.
- Excelente fluidez em baixas temperaturas.
- **Suave mudança de velocidade** a todas as temperaturas
- Extrema estabilidade ao cisalhamento
- Proteção ao desgaste.

DADOS FÍSICO-QUÍMICOS

	Método	Unidade	Valores
Cor	ASTM D1500	-	Verde
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	Kg/m ³	847
Viscosidade a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	26
Viscosidade a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6,2
Viscosidade Brookfield a -40°C	ASTM D2983	cP	5800
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	-	204
Ponto de Fluidez	ASTM D97	°C	-48
Ponto de Fulgor	ASTM D92	°C	172

Os valores característicos nesta tabela são valores médios e não constituem uma especificação.

TOTAL BRASIL
Rua Fidêncio Ramos, 302, Bloco B – 3º andar
São Paulo, SP – CEP 04551-010
Brasil

ELF ELFMATIC CVT

Última atualização da ficha técnica: 05/2021

