



Uma marca **TOTAL**

TRANSELF NFX 75W



Lubrificante sintético de extrema pressão para uso em transmissões manuais com cargas muito elevadas. Última geração de lubrificantes "Fuel Economy", contribui para economia de combustível.



APLICAÇÕES

- Tecnologia sintética para veículos Renault, Nissan, Mitsubishi, equipados com transmissões manuais incluindo as famílias de caixas: **Sx, Jxx, TLx, Ndx, NDk1, Pxx e DBx**.
- O **TRANSELF NFX 75W** é especialmente recomendado para troca de marchas suaves em todo tipo de clima, mantendo suas excepcionais capacidades de proteção em baixas e altas temperaturas, protegendo os componentes da transmissão e proporcionando vida longa aos componentes.
- Substitui em aplicação os produtos ***ELF TRANSELF TRJ, TRX, NFP, NFJ**.

*Para aplicações em modelos Kango, Megane e Laguna, consultar as condições do manual do proprietário antes da aplicação do produto.

DESEMPENHO

Homologações de fabricantes: Oficialmente aprovado pela Renault, Nissan e Mitsubishi para caixas Sx, Jxx, TLx, ND4, NDk1, Pxx e DBx.

VANTAGENS CLIENTES

Fácil dirigibilidade em qualquer temperatura

- Proteção avançada para anéis sincronizadores
- Excepcional proteção contra o cisalhamento.
- Características de extrema pressão e anti-desgaste, que permitem com que as engrenagens trabalhem baixo as cargas mais severas.
- Desempenho térmico sem igual, garantindo a estabilidade do lubrificante inclusive em altas temperaturas.
- Coeficiente de fricção particularmente estável, garantindo um sincronismo satisfatório em todas as condições
- Alto índice de viscosidade e baixo ponto de fluidez garantindo ótima lubrificação em todas as temperaturas.
- Alto poder antiespumante
- Não afeta e não degrada retentores

Suporta altas cargas mecânicas

Vida estendida para caixa de câmbio

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

	Método	Unidade	Valores
Densidade a 15°C	ASTM D1298	kg/m ³	847
Viscosidade cinemática a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	31
Viscosidade cinemática a 100°C	ASTM 445	mm ² /s	6,5
Índice de viscosidade	ASTM D2270	-	202
Ponto de Fluidez	ASTM D97	°C	- 45
Ponto de Fulgor	ASTM D92	°C	202

TOTAL BRASIL
Rua Fidêncio Ramos, 302, Bloco B – 3º andar
São Paulo, SP – CEP 04551-010
Brasil

ELF TRANSELF NFX 75W

Última atualização da ficha técnica: 06/2021



Algumas variações podem ser esperadas em condições normais de produção, mas estas não devem afetar o desempenho esperado do produto independentemente do local. As informações contidas no presente documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os nossos produtos podem ser visualizados no nosso website <http://www.totalbrasil.com>.