

# TRANSTEC 4 SAE 80W

Óleo mineral de Transmissão Monoviscoso

## DADOS CHAVE

ÓLEO MONOVISCO PARA PARA  
ENGRENAGENS (CAIXAS DE CÂMBIO MANUAIS,  
CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA, DIFERENCIAIS E  
ETC)

SAE 80W



## NORMAS INTERNACIONAIS

- API GL-4

## APLICAÇÕES

**TRANSTEC 4 SAE 80W** é um óleo monoviscoso para engrenagens exigindo um nível de desempenho API GL-4. **TRANSTEC 4 SAE 80W** pode ser usado em caixas de câmbio que exigem um monoviscoso SAE 80W.

## BENEFÍCIOS

- Desempenho antidesgaste, resistência à extrema pressão fornecida por um aditivo especial.
- Boas propriedades anti-corrosão e anti-ferrugem, conferindo proteção a componentes ferrosos e não ferrosos.
- Boa estabilidade térmica e propriedades antiespumantes.

## CARACTERÍSTICAS<sup>2</sup>

ENSAIO	UNIDADE	MÉTODO	RESULTADO
Grau de Viscosidade	-	-	SAE 80W
Viscosidade Cinemática 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	89
Viscosidade Cinemática 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	11,3
Índice de Viscosidade	-	ASTM D2270	106
Ponto de Fulgor	°C	ASTM D97	203
Ponto de Fluidez	°C	ASTM D97	-25
Densidade	Kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757 D	893

<sup>2</sup> As características acima são obtidas com um limite padrão de tolerância durante a produção e podem não ser consideradas como especificações

## RECOMENDAÇÕES PARA USO

Antes de utilizar o produto, o guia de manutenção do veículo deve ser verificado. As mudanças de óleo devem ser efetuadas de acordo com as recomendações do fabricante. O produto não deve ser armazenado a temperaturas superiores a 60°C. Deve ser mantido afastado da luz solar, de frio intenso e de flutuações extremas de temperatura. Se possível, a embalagem não deve ser exposta aos elementos. Caso contrário, os tambores devem ser colocados horizontalmente para evitar qualquer contaminação por água e para evitar que o rótulo do produto seja removido.

## SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Com base na informação toxicológica disponível, este produto não deve causar quaisquer efeitos adversos para a saúde, desde que seja utilizado para o fim a que se destina e de acordo com as recomendações estabelecidas na FISPQ.

Isto pode ser obtido com o seu revendedor local e está disponível para consulta em <https://www.totalbrasil.com/para-seu-negocio/industria/fispq>. Este produto não deve ser utilizado para quaisquer outros fins para além daqueles a que se destina.